

### Техническое задание

#### Диски и манжеты полиуретановые

Назначение: ремонт и изготовление очистных устройств.

Химическая стойкость: нефть, нефтепродукты.

Типоразмеры и количество:

№ п/п	Наименование	Размеры (внешний диаметр × отв × толщина), мм	Кол-во, шт.	Марка и производитель ОУ	Эскиз с размерами	Филиал и количество
1	Манжета тарельчатая	820×314×25	4	СКР DN800, Диаскан РФ	Приложение 1/1	Новополоцк
2	Манжета поддерживающая	810×450×40	16	СКР DN800 ЦБПО	Приложение 1/2	Новополоцк
3	Манжета тарельчатая	810×315×30	4	СКР DN800 ЦБПО	Приложение 1/3	Новополоцк
4	Диск направляющий	790×460×40	24	ОУ 820 ЦБПО СКР 800 Диаскан	Приложение 1/4	Новополоцк-8 Пинск-8 ЦБПО-8
5	Диск чистящий	815×460×25	48	ОУ 820 ЦБПО СКР 800 Диаскан	Приложение 1/4	Новополоцк 16 Пинск-16 ЦБПО-16
6	Диск направляющий	605×273×32	12	ОУ Ф630 ЦБПО	Приложение 1/4	Пинск-8 ЦБПО-4
7	Диск чистящий	630×273×20	24	ОУ Ф630 ЦБПО	Приложение 1/4	Пинск-16 ЦБПО-8
8	Диск направляющий	705×360×40	12	ОУ Ф720 ЦБПО	Приложение 1/4	Пинск-8 ЦБПО-4
9	Диск чистящий	720×360×25	24	ОУ Ф720 ЦБПО	Приложение 1/4	Пинск-16 ЦБПО-8

Материал – полиуретан маслобензостойкий

Твердость по Шору - не менее 85 ± 5 ед.


Предельные отклонения размеров: H14; h14; ±IT14/2.

Предельные отклонения толщины: не более «+» 1,5 мм.

Гарантийный срок - 1 год с даты поставки.


На каждый типоразмер товара необходим паспорт.



Эскиз и размеры манжеты тарельчатой  
для ОУ СКР DN800 производства РФ



Диаметр трубопровода	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	N, шт	H, мм
DN800 / 32"	820	380	314	18	18	124

Эскиз и размеры манжеты поддерживающей  
для ОУ СКР DN800 производства ЦБПО





Диаметр трубопровода, мм	Размеры, мм					n	Примечание
	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	B		
630	605	273	336	18	32	12	Направляющий Чистящий
	630				20		
720	705	360	430	18	40	12	Направляющий Чистящий
	720				25		
820	790	460	560	22	40	12	Направляющий Чистящий
	815				25		